

Bijlage 1 bij dienstorder MOW/AWV 2009/3

Tabel: oprij-zichtafstanden z

Lokaal net:	Toegelaten snelheid	2 rijstroken	2 x 2 rijstroken met middenberm	Enkel rechtsaf
Wenselijk (Minimum) [Minimum bij minder dan 2500 voertuigen per dag voor de 2 richtingen samen]	Alle bewegingen			
	50 km/h	90 (65) [42] m	95 (65) [42] m	75 (50) [42] m
	70 km/h	125 (100) [75] m	135 (110) [75] m	105 (85) [75] m
	90 km/h	165 (150) [130] m	175 (160) [130] m	140 (130) m
	Fietspad	75 (60) m		75 (60) m

Secundair net:	Toegelaten snelheid	2 rijstroken	2 x 2 rijstroken met middenberm	Enkel rechtsaf
Wenselijk (minimum)	Alle bewegingen			
	50 km/h	100 (70) m	105 (75) m	80 (60) m
	70 km/h	150 (115) m	165 (120) m	125 (95) m
	90 km/h	215 (170) m	230 (185) m	180 (145) m
	Fietspad	90 (65) m		90 (65) m

Primair net:	Toegelaten snelheid	2 rijstroken	2 x 2 rijstroken met middenberm	Enkel rechtsaf
Wenselijk (minimum) (*)=zal nauwelijks voorkomen	Alle bewegingen			
	50 km/h(*)	115 (90) m	125 (95) m	100 (75) m
	70 km/h	175 (140) m	190 (150) m	150 (115) m
	90 km/h	250 (200) m	265 (210) m	210 (170) m
	Fietspad (*)	105 (80) m		105 (80) m

Specifieke aansluiting vrachtverkeer (industriegebied,...)	Toegelaten snelheid	2 rijstroken	2 x 2 rijstroken met middenberm	Enkel rechtsaf
Wenselijk (minimum)	Alle bewegingen			
	50 km/h	180 (125) m	190 (135) m	150 (105) m
	70 km/h	250 (200) m	270 (215) m	210 (170) m
	90 km/h	330 (265) m	350 (280) m	280 (225) m
	Fietspad	150 (115) m		150 (115) m