

Dienstorder MOW/AWV/2011/4

11 februari 2011



agentschap
Wegen en Verkeer

Titel:	Toepassing van asfaltmengsels geregistreerd volgens versie 2.2 op werven aanbesteed volgens versie 2.1 van het Standaardbestek 250
Voorgesteld door:	afdeling Wegenbouwkunde
Kenniscluster:	2.3.1 Keuze en gebruik van materialen 2.6.3 Kwaliteitscontrole 3.2.2 Koolwaterstofproducten
Verspreiding:	Extern

Bitumineuze mengsels worden geregistreerd overeenkomstig de bepalingen van een bepaalde versie van het Standaardbestek 250. Met de publicatie van versie 2.2 zullen dan ook "nieuwe" geregistreerde bitumineuze mengsels ter beschikking komen, die voldoen aan de bepalingen van versie 2.2.

Voor werken die nog uitgevoerd worden volgens versie 2.1 van het SB250, mogen bitumineuze mengsels aanvaard worden die reeds geregistreerd zijn volgens versie 2.2 onder de volgende voorwaarden:

- het type van het mengsel is hetzelfde (bv. een mengsel AB-4C volgens versie 2.2 kan aanvaard worden in plaats van een voorgeschreven mengsel AB-4C volgens versie 2.1); indien in het bijzonder bestek een onderlaag AB-3A of AB-3B volgens versie 2.1 voorgeschreven werd, dan mag hiervoor respectievelijk een onderlaag APO-A of APO-B aanvaard worden
- de registratie van het mengsel volgens versie 2.2 voldoet aan de eisen van het bijzonder bestek (bv. als in het bijzonder bestek een mengsel van bouwklasse B3 gevraagd wordt, dan moet het voorgestelde mengsel volgens versie 2.2 geregistreerd zijn voor de overeenkomstige bouwklassegroep)
- de controle van deze lagen gebeurt volgens de voorschriften van versie 2.2 van het SB250, in het bijzonder
 - o de korrelverdeling van de minerale bestanddelen van de laag volgens 6-2.5.2.3
 - o het bindmiddelgehalte van de laag volgens 6-2.5.2.4
 - o de kenmerken van het bitumen volgens 6-2.5.2.5
 - o de relatieve dichtheid van de laag volgens 6-2.5.2.6 of desgevallend 12-4.5.5
 - o het percentage holle ruimte van de laag volgens 6-2.5.2.7 of desgevallend 12-4.5.6
 - o de dwarsvlaktheid van SMA-D-toplagen volgens 6-2.5.2.9.A.3 of desgevallend 12-4.5.8.1.C
- de eventuele refacties die voortvloeien uit de hoger vermelde controles worden berekend met de overeenkomstige refactieformules van versie 2.2 van het SB250

De aanvaarding van mengsels geregistreerd volgens versie 2.2 op werven aanbesteed volgens versie 2.1 geeft geen aanleiding tot verrekeningen.

Het omgekeerde is niet toegelaten. Voor werken die aanbesteed worden volgens versie 2.2 mogen geen bitumineuze mengsels aanvaard worden die geregistreerd werden volgens versie 2.1 van het SB250.

ir. Tom Roelants
administrateur-generaal